



WEIKHOPLEX®

DUURZAME PROFIELEN VOOR DAK EN GEVEL




DE NIEUWE GENERATIE DAK- EN GEVELPROFIELEN

Met onze unieke onderhoudsvrije profielen van gelamineerd kunsthars is uw dak en gevel klaar voor de toekomst.




DAKPANPLATEN



DAMWANDPLATEN



GOLFPLATEN



VLAKKE PLATEN

IDEAAL VOOR HET
VERVANGEN VAN
ASBESTDAKEN



DUURZAME PROFIELEN **VOOR DAK EN GEVEL**

Weikhoplex uit Velp is gespecialiseerd in duurzame, onderhoudsvrije profielen voor dak en gevel. Deze krachtige platen van gelamineerd kunsthars zijn onbrandbaar, licht van gewicht en vormen een uitstekend alternatief voor traditionele dakbedekkingen en gevelbeplating. Alle platen zijn snel te verwerken en worden geleverd met 30 jaar garantie op materiaal en 10 jaar op kleurechtheid.

Qua uiterlijk kunnen de Weikhoplex-platen met hun diepe kleur en heldere glans concurreren met keramische- en betonpannen. De toplaag van acrylonitril-styreen-acrylaat zorgt voor een uitstekende weersbestendigheid, terwijl de body van uPVC de nodige sterkte aanbrengt.

Vanwege de hoge materiaaldichtheid zijn de platen zelfreinigend waardoor ze geen vuil opnemen. De onderzijde heeft standaard een witte deklaag waardoor een prettig, helder plafond ontstaat.

Daarnaast is een transparante uitvoering mogelijk om daglicht binnen te laten. De hoge slagvastheid maakt de platen zelfs bestand tegen vandalisme.

Uitvoerig getest

De duurzame platen van Weikhoplex zijn uitvoerig getest en geproduceerd onder ISO 9001 certificaat. Voor de exclusieve toepassingen in de Benelux en Duitsland werken we hiervoor samen met BDA Dakadvies en KIWA. Zij toetsen onze producten op alle relevante producteigenschappen.

IDEAAL VOOR **ASBESTSANERING** EN HET **VERDUURZAMEN VAN DAKEN**

De nieuwe generatie Weikhoplex-dakplaten weegt nog geen 6,5 kilo per vierkante meter, waarmee het een heel stuk lichter is in vergelijking tot traditionele dakbedekking van circa 14 kilo per vierkante meter. Vanwege dit lichte gewicht en het sterke materiaal zijn de platen uitermate geschikt voor het vervangen van asbestgolfplaten of andere elementen op bestaande onderconstructies.

Het vervangen van uw oude dakbedekking door Weikhoplex-platen levert zodoende veel gewichtsbesparing op. Daardoor wordt het zelfs mogelijk om op oudere en zwakkere dakconstructies zonnepanelen te plaatsen.



Uitgebreid assortiment

















Het Weikhoplex-assortiment omvat een uitgebreid aanbod dak- en gevelplaten, aansluitstukken en accessoires, en biedt daarmee voor vele vraagstukken een passende oplossing. Al onze platen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Voor Nederland zijn de standaardkleuren antraciet en steenrood. Overige kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.



















**WILT U MEER INFORMATIE OVER ONZE
AANPAK, MOGELIJKHEDEN OF EEN
TOELICHTING OP ONZE PRODUCTEN?**

NEEM DAN CONTACT OP VIA
024 - 200 1100 OF MAIL NAAR
INFO@WEIKHOPLEX.NL

PRODUCTEN

NR.	BESCHRIJVING	PRODUCT	PLAATSING	PRIJS
WE-S001	Dakpanplaat op lengte leverbaar vanaf 219 cm tot 900 cm voor standaard lengtes zie productinformatie standaard breedte 105 cm (werkende breedte 96 cm)			€ 16,49 per m ²
WE-S002	Nokelement lengte 105 cm (werkende lengte 100 cm)			€ 18,69 per stuk
WE-S003	Scharnierend nokelement lengte 105 cm (werkende lengte 100 cm)			€ 22,54 per stuk
WE-S004	Alternatief nokelement lengte 200 cm te combineren met onder andere Topvent			€ 27,00 per stuk
WE-S005	Hoekkepervorst lengte 105 cm (werkende lengte 100 cm)			€ 14,60 per stuk
WE-S006	Eindvorst lengte 33 cm - breedte 10 cm - hoogte 25 cm			€ 10,97 per stuk
WE-S007	Hoekkeper eindvorst lengte 15 cm			€ 10,97 per stuk
WE-S008	Onderpanelement lengte 105 cm (werkende lengte 100 cm)			€ 14,60 per stuk

NR.	BESCHRIJVING	PRODUCT	PLAATSING	PRIJS
WE-S010	Gevelement L + R lengte 112 cm - breedte 19 cm - hoogte 8 cm (werkende lengte 109 cm)			€ 17,59 per stuk
WE-S011	Kilgoot lengte 105 cm - breedte 28,5 cm - hoogte 13 cm			€ 16,49 per stuk
WE-S012	Opgaand gevel aansluitelement L + R lengte 105 cm - breedte 20 cm - hoogte 18 cm			€ 16,49 per stuk
WE-S013	Aansluitstrook gevel in dakvlak en dakkapel lengte 105 cm - breedte 29 cm - hoogte 14 cm			€ 1920,4850 per stuk
WE-S014	2-weg broekstuk			€ 17,09 per stuk
WE-S015	3-weg broekstuk lengte 28 cm - breedte 28 cm - hoogte 32 cm			€ 20,40 per stuk
WE-S016	4-weg broekstuk			€ 23,70 per stuk
WE-S017	Dakpanplaat lichtdoorlatend lengte 219 cm standaard breedte 105 cm (werkende breedte 96 cm)			€ 46,86 per stuk

PRODUCTEN

NR.	BESCHRIJVING	PRODUCT	PRIJS
WE-S018	<p>Vlakke plaat standaard lengte 305 cm standaard breedte 120 cm standaard kleuren wit en antraciet overige kleuren op aanvraag verkrijgbaar</p>		€ 22,32 per m ²
WE-S019	<p>Schroeven zonder dop, voorboring niet nodig uitsluitend per zak van 200 stuks verkrijgbaar verkrijgbaar in 2, 9 en 12 cm (op foto : 12 cm)</p>		€ 0,27 per stuk
WE-S021	<p>Golfplaat profiel standaard lengtes op voorraad 310 / 450 / 560 cm overige lengte op aanvraag verkrijgbaar standaard breedte 92 cm (werkende breedte 88 cm)</p>		€ 15,38 per m ²
WE-S022	<p>Golfplaat profiel lichtdoorlatend lengte 214 cm - breedte 110 cm</p>		€ 38,04 per stuk
WE-S023	<p>Scharnierend nokelement golfplaat Lengte 92 cm Een element bestaat uit twee helften</p>		€ 27,00 per stuk
WE-S032	<p>Eindvorst scharnierend</p>		€ 13,18 per stuk
WE-S024	<p>Damwand plaat op lengte leverbaar vanaf 200 cm tot 600 cm overige lengte op aanvraag verkrijgbaar standaard breedte 113 cm</p>		€ 15,38 per m ²
WE-S026	<p>Gevel afdekprofiel standaard lengte 200 cm toepasbaar links en rechts</p>		€ 22,54 per stuk
WE-S028	<p>Afdichtingstape per rol (15 m) verkrijgbaar bij dakhellingen onder 35° dient deze tape bij horizontale én verticale naden te worden gebruikt</p>		€ 0,83 per m ¹

NR.	BESCHRIJVING	PRODUCT	PRIJS
WE-S030	<p>Stalen panlat</p> <p>30*40*30 mm - lengte 3000 mm</p>		<p>€ 8,77 per stuk (3 m)</p>
WE-S031	<p>Stalen omegaprofiel</p> <p>25*20*40*20*25 mm - lengte 3000 mm</p>		<p>€ 9,87 per stuk (3 m)</p>

Alle dak- en gevelplaten (en diverse hulpstukken) zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Standaard kleuren zijn antraciet en steenrood. Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn gebaseerd op bruto adviesprijzen en exclusief BTW. Voor vrachten onder 100 m² geldt een nader te bepalen vrachttoeslag. Op alle Weikhoplex-producten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien dit niet is bijgesloten zijn deze opvraagbaar via info@weikhoplex.nl.



“ De dak- en gevelplaten van Weikhoplex zijn eenvoudig te verwerken. Het gewicht en de afmeting van de panelen draagt daar zeker aan bij. Met de bijbehorende accessoires kan een **strakke afwerking** van de nok en gevel gerealiseerd worden. Ook zijn de panelen met de bijgeleverde **bevestigingsmiddelen** perfect te fixeren op de ondergrond. ”

Wil Weijers, Weijers Platte Daken B.V.

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal

De in één bewerkingsgang geëxtrudeerde platen van gelamineerd kunsthars zijn opgebouwd uit 3 lagen. De toplaag bestaat uit ASA (acrylonitril styreen acrylaat), een elastomeer met hoge taaiheid. Dit zorgt voor weersbestendigheid en een fraaie esthetische afwerking.



De body bestaat uit uPVC, een harde pvc, vermengd met 43% gemalen kalksteen (CaCO₃). Deze heeft dezelfde kleur als de toplaag en zorgt vooral voor de sterkte. De onderlaag bestaat uit uPVC vermengd met 33% gemalen kalksteen. Dit zorgt voor een fraai uiterlijk aan de onderzijde van het dak met witte deklaag waardoor een prettig, helder plafond ontstaat.

Leverbare lengtes dakpanplaat

Onderstaande lengtes zijn standaard in het antraciet leverbaar.

WE-S001 (antraciet)									
2190 mm	2409 mm	2628 mm	2847 mm	3066 mm	3723 mm	4380 mm	5037 mm	5694 mm	6132 mm

Afwijkende lengtes zijn op bestelling leverbaar in stappen van 219 mm. De minimale plaatlengte is 2190 mm, de maximale plaatlengte is 9000 mm.

Materiaal eigenschappen

Gewicht	6,5 kg/m ²
Belastbaarheid en overspanning	max. 300 kg/m ² bij een maximale montageafstand van h.o.h. 130 cm voor gordingen en houten of metalen regels
Slagvastheid	bestand tegen de vrije val van 1 kg zware stalen kogel van een hoogte van 3 m
Vuurbestendigheid	getest klasse B1 volgens standaard GB8624-2006. Wordt getest volgens Nederlandse norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	= 0,325 W/mk
Lineaire uitzettingscoëfficiënt α	= 4,93.10-6 m/m.K-1 in twee richtingen
Elektrische isolatie	bestand tegen mogelijke elektrische ontladingen
Geluidsisolatie	isoleert goed tegen regen en sterke wind
UV bestendigheid	voldoet aan internationale normen bij warme en koude straling
Kleurbestendigheid	10 jaar garantie
Waterdichtheid	is goed door de hoge materiaaldichtheid en weinig onderbrekingen t.g.v. de plaatvorm
Vuilaanhechting	door het dichte oppervlak neemt het geen vuil op en is het zelfreinigend
Chemische bestendigheid	uitstekend
Milieuaspecten	het materiaal is recyclebaar en heeft geen radioactiviteit
Garantie	30 jaar op materiaal
Bekijk onze overige garanties op www.weikhoplex.nl	

AFMETINGEN EN DOORSNEDES

